

Dimming Receptacle

[在 TE 官网查看>](#)



符合 ANSI C136.41 TE LUMAWISE 调光插座可实现光控电池和灯具间的电气和机械互连。



符合 ANSI C136.41 的 TE Connectivity LUMAWISE 调光插座和弹簧片接触件

可实现 ANSI C136.41-2013 光控电池和灯具间的电气和机械互连。符合 ANSI C136.41 的调光插座带有 2 或 4 个调光接触件，可支持 0-10 VDC 调光方法或数字可寻址照明接口 (DALI)，同时通过 3 个稳固扭锁的接触件提供可靠的电源互连，非常适合室外商用和公共照明。

应用

- 街道和巷道照明
- 光控器
- 停车场照明

优势

- 接受 ANSI 标准可调光光敏电阻，以实现光敏电阻和照明设备间的互连
- 提供 2 或 4 个调光接触件，可支持 1 或 2 个信道调光协议
- 可实现可靠电源互连的稳固扭锁接触件
- 母端通过导线引线预端接，以便集成到新的或现有的灯具
- 提供适用于不同额定温度照明设备的 105° 和 150° C 级导线绝缘

进一步了解

[街道照明控制](#)

[产品系列登录页面](#)

[LUMAWISE 可旋转调光插座](#)

[详细了解可旋转调光插座](#)

[LUMAWISE 光控制基座](#)

[详细了解光控制基座](#)

[LUMAWISE 光控制外壳](#)

[详细了解光控制外壳](#)

[LUMAWISE 光控制套管](#)

[详细了解我们的光控制套管](#)



产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-ST833-R2435A
---------	------------------

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly

English

Data Sheet

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly

German

Data Sheet

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly

Spanish

Data Sheet

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly

Portuguese

Data Sheet

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly

Chinese (Simplified)