

# TKM Self Laminating Vinyl Labels



TKM

[在 TE 官网查看>](#)

[标识和标签](#) > [标签](#) > [标准标签](#)

具有永久性丙烯酸粘合剂的可自写透明乙烯基薄膜，以小册子形式提供，具有白色可手写区域，并且使用标签的透明部分作为覆膜覆盖该区域。



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

产品宽度: 25 mm

主要产品材料: 乙烯

**TKM 和 BKM 是具有永久性丙烯酸粘合剂的可自写透明乙烯基薄膜，提供白色可手写区域，并且使用标签的透明部分**

通过叠置作为覆膜覆盖该区域。TKM 以小册子形式提供，而 BKM 以纸张形式提供。自层叠裹绕式标签非常适用于标识导线、电缆和管道。

## 特性和优点

- 可手写
- 避免打印信息接触化学品和频繁处理
- TKM 以方便的口袋大小的小册子形式提供
- 设计用于耐受溶剂、盐、碱和水

## 工作温度范围

-30 °C 至 120 °C (-22°F 至 248°F)

## 标签厚度

80 µm (0.0031")

## 粘合剂

永久性丙烯酸压敏粘合剂

## 规范和认证

FTM 1

## 了解更多信息

技术数据手册：TTDS-056

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 可打印高度 (mm) | 15, 25 |
| 可打印高度 (in) | .06, 1 |
| 标签类型       | 自层叠    |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品材料 | 乙烯 |
|--------|----|

### 尺寸

|               |   |
|---------------|---|
| 产品宽度 (mm)     | 25  |
| 产品宽度 (in)     | 1   |
| 产品高度 (mm)     | 50, 75, 150, 230                                    |
| 产品高度 (in)     | 2, 3, 6, 9  |
| 兼容电缆直径范围 (mm) | 4.8 - 11.1, 8 - 15.9, 8 - 39.8, 8 - 65.3            |
| 兼容电缆直径范围 (in) | .188 - .439, .313 - .627, .313 - 1.567, .313 - 2.57 |

### 使用环境

|             |           |
|-------------|-----------|
| 工作温度范围 (°C) | -30 - 120 |
| 工作温度范围 (°F) | -22 - 248 |

### 打印机/标签特性

|               |         |
|---------------|---------|
| 横跨标签数         | 3       |
| 标签类型          | Die-Cut |
| 标签厚度 (Micron) | 80      |

### 包装特性

|      |            |
|------|------------|
| 封装数量 | 30, 60, 90 |
| 封装方法 | 小册子        |

### 其他

|         |             |
|---------|-------------|
| 标签粘合剂类型 | 永久性压敏丙烯酸粘合剂 |
|---------|-------------|

### 参考编号

|         |                |
|---------|----------------|
| TE 内部编号 | CAT-T3437-T546 |
|---------|----------------|

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)



TKM230-N



TKM150-N



TKM50WE-N



TKM75-N

|                    |              |              |               |              |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TE 产品编号            | 6-1768048-6  | 6-1768048-2  | 7-1768048-7   | 8-1768048-1  |
| 产品高度               | 230 mm       | 150 mm       | 50 mm         | 75 mm        |
| 兼容电缆直径范围           | 8 - 65.3 mm  | 8 - 39.8 mm  | 4.8 - 11.1 mm | 8 - 15.9 mm  |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准  | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准   | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 系列                 | TKM          | TKM          | TKM           | TKM          |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[TKM BKM self laminating labels](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [TKM](#)



标准标签(4)