Military Grade Sleeves TMS-

SCE-2X



TMS-SCE-2X 在 TE 官网查看>

标识和标签 > 可打印套管

由耐用、阻燃、辐射交联热收缩聚烯烃材料制成。TMS-SCE2X™ 标记套管满足 SAE-AMS-DTL-23053/5 1 类和 3 类的所有要求。



可打印套管类型: **分段套管** 可打印套管等级: **军事**

收缩率: 2:1

主要产品颜色: **白色** 每个套管的标记数: 1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-T548A

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	军事

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	白色, 黄色
每个套管的标记数	1, 2

尺寸

产品长度 (mm)	25, 25.4, 50
产品长度 (in)	1, 2
原始内径(最小值) (mm)	2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4
原始内径(最小值) (in)	.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
收缩后内径(最大值) (mm)	1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7
收缩后内径(最大值) (in)	.046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5



兼容电缆直径范围 (mm)	1.1 - 2.6, 1.2 - 1.9, 1.7 - 4, 1.7 - 4., 2.3 - 5.4, 3.4 - 8.1, 4.6 - 10.7, 6.9 - 16.2, 13.3 - 23.
兼容电缆直径范围 (in)	.044105, .05075, .06916, .091215, . 13732, .183425, .27564, .524906
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-55 - 135
工组温度范围 (°F)	-67 - 275
打印机/标签特性	
打印机类型	热转印
前期划痕数量	1
包装特性	
封装数量	1000

查看下一页产品



产品 (1 of 5)









TM/S.	SCE	_2Y_	1K	1/2	_O

TMS-SCE-2X-1K-3/16-9

TMS-SCE-2X-1K-1-S1-9

TMS-SCE-2X-1K-3/4-S1-4

TE 产品编号	251895-000	330433-000	EH8716-000	CY6461-000
主要产品颜色	白色	白色	白色	黄色
前期划痕数量			1	1
每个套管的标记数	1	1	2	2
产品长度	50 mm	50 mm	25 mm	25 mm
原始内径(最小值)	3.18 mm	4.76 mm	25.4 mm	19 mm
收缩后内径(最大值)	1.5 mm	2.36 mm	12.7 mm	9.5 mm
兼容电缆直径范围	1.1 - 2.6 mm	1.7 - 4 mm	13.3 - 23. mm	6.9 - 16.2 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC



产品 (2 of 5)









TM/S_	SCE	2Y_	1K_1	 _ C1_	1

TMS-SCE-2X-1K-1/4-9

TMS-SCE-2X-1K-1/2-4

TMS-SCE-2X-1K-1/8-S1-4

TE 产品编号	EH8788-000	617917-000	837277-000	CC6890-000
主要产品颜色	黄色	白色	黄色	黄色
前期划痕数量	1			1
每个套管的标记数	2	1	1	2
产品长度	25 mm	50 mm	50 mm	25 mm
原始内径(最小值)	25.4 mm	6.35 mm	12.7 mm	3.2 mm
收缩后内径(最大值)	12.7 mm	3.18 mm	6.35 mm	1.5 mm
兼容电缆直径范围	13.3 - 23. mm	2.3 - 5.4 mm	4.6 - 10.7 mm	1.1 - 2.6 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC



产品 (3 of 5)

TE 产品编号

主要产品颜色

前期划痕数量

产品长度

系列

每个套管的标记数

原始内径 (最小值)

收缩后内径 (最大值)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

欧盟ELV指令2000/53/EC

兼容电缆直径范围



TMS-SCE-2X-1K-3/8-9

3.4 - 8.1 mm

符合欧盟 RoHS 标准

符合欧盟 ELV 标准

TMS-SCE-2X



TMS-SCE-2X-1K-3/8-S1-4

3.4 - 8.1 mm

符合欧盟 RoHS 标准

符合欧盟 ELV 标准

TMS-SCE-2X



TMS-SCE-2X-1K-1-9

13.3 - 23. mm

符合欧盟 RoHS 标准

符合欧盟 ELV 标准

TMS-SCE-2X



TMS-SCE-2X-1K-3/8-4

3.4 - 8.1 mm

符合欧盟 RoHS 标准

符合欧盟 ELV 标准

TMS-SCE-2X

A58166-000	CY4756-000	CR7762-000	CC8522-000
白色	黄色	白色	黄色
	1		
1	2	1	1
50 mm	25 mm	50 mm	50 mm
9.53 mm	9.5 mm	25.4 mm	9.5 mm
4.75 mm	4.7 mm	12.7 mm	4.7 mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC



产品 (4 of 5)









	TMS-SCE-2X-1K-3/4-S1-9	TMS-SCE-2X-1K-1/4-S1-9	TMS-SCE-2X-1K-3/16-4	TMS-SCE-2X-1K-3/32-9
TE 产品编号	EH8715-000	F57432-000	A60000-000	F15113-000
主要产品颜色	白色	白色	黄色	白色
前期划痕数量	1	1		
每个套管的标记数	2	2	1	1
产品长度	25 mm	25.4 mm	50 mm	50 mm
原始内径(最小值)	19 mm	6.35 mm	4.8 mm	2.4 mm
收缩后内径(最大值)	9.5 mm	3.18 mm	2.3 mm	1.17 mm
兼容电缆直径范围	6.9 - 16.2 mm	2.3 - 5.4 mm	1.7 - 4. mm	1.2 - 1.9 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC



产品 (5 of 5)









TMS-SCE-2X-1K-1/8-4

TMS-SCE-2X-1K-3/4-9

TMS-SCE-2X-1K-3/4-4

TMS-SCE-2X-1K-1/2-9

TE 产品编号	A22489-000	F04160-000	CP0163-000	F05938-000
主要产品颜色	黄色	白色	黄色	白色
前期划痕数量				
每个套管的标记数	1	1	1	1
产品长度	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
原始内径(最小值)	3.2 mm	19.05 mm	19 mm	12.7 mm
收缩后内径(最大值)	1.5 mm	9.53 mm	9.5 mm	6.35 mm
兼容电缆直径范围	1.1 - 2.6 mm	6.9 - 16.2 mm	6.9 - 16.2 mm	4.6 - 10.7 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X	TMS-SCE-2X

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC



该系列中的其他产品 TMS-SCE-2X

