UV Resistant Sleeves, UV-SCE

RAYCHEM UV-SCE

在 TE 官网查看>

标识和标签 > 可打印套管

抗紫外线热收缩标志套管设计用于标识可能受到紫外线照射的导线和电缆。

可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **耐紫外线**

收缩率: 2:1

主要产品颜色: **黄色**

每个套管的标记数: 1

UV-SCE 抗紫外线热收缩标识标志套管设计用于标识可能受到紫外线照射的导线和电缆。

UV-SCE 标志套管采用特别研发的辐射交联抗紫外线材料制成，专门设计用于让客户标识户外
环境中可能受到紫外线照射的导线和电缆。套管以"梯格"结构提供，并且水平保持在两个打孔的聚酯带之间，易于打印和配套。

特性和优点

- 抗紫外线
- 良好的耐高温性
- 无火焰传播
- 可抵御主要工业流体的腐蚀
- 2:1 收缩比

工作温度范围

-55 °C 至 200 °C（-67 °F 至 392 °F）

规范和认证

- BS EN 60068-2-11
- EN45545-2 R23 HL1
- EN45545-2 R24 HL3
- NFPA130
- NFT N46-019
- IEC 60068-2-5

推荐的硬件和软件

打印机：T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS色带：T300-UV-SCE-RIBBON软件：WinTotal v6

了解更多信息

技术数据手册：TTDS-255产品规格表：RW-2534

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-UV1

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐紫外线

主体特性

收缩率	2:1, 3:1
主要产品颜色	白色, 黄色
每个套管的标记数	1

尺寸

产品长度 (mm)	50
产品长度 (in)	2
原始内径（最小值） (mm)	2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1
原始内径（最小值） (in)	.093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5
收缩后内径（最大值) (mm)	.7, .79, 1.5, 1.58, 2.3, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 12.8, 19, 19.1
收缩后内径（最大值) (in)	.031, .062, .063, .093, .125, .187, .25, .354, .375, .5, .75
兼容电缆直径范围 (mm)	.8 - 1.9, .81 - 1.9, 1.7 - 2.6, 1.75 - 2.66, 2.5 - 4., 3.4 - 6., 3.4 - 6, 5.3 - 8.1, 6.6 - 11.4, 9.9 - 15.3, 13.3 - 23, 13.3 - 23., 20.9 - 34., 20.95 - 34
兼容电缆直径范围 (in)	.032 - .075, .069 - .105, .1 - .16, .134 - .236, .209 - .319, .26 - .449, .39 - .602, .524 - .906, .825 - 1.339

使用环境

工组温度范围 (°C)	-67 - 392

打印机/标签特性

打印机类型	热转印

包装特性

封装数量	250, 1000

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	UV-SCE-1-1/2-2.0-4	UV-SCE-1K-3/4-2.0-9	UV-SCE-1/4-2.0-9	UV-SCE-1K-1/4-2.0-4
TE 产品编号	EC6656-000	EC6685-000	EC6637-000	EC6672-000
收缩率	2:1	2:1	2:1	2:1
主要产品颜色	黄色	白色	白色	黄色
原始内径（最小值)	19 mm	18 mm	6.4 mm	6.4 mm
收缩后内径（最大值)	19.1 mm	9 mm	3.18 mm	3.1 mm
兼容电缆直径范围	20.95 - 34 mm	9.9 - 15.3 mm	3.4 - 6 mm	3.4 - 6. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM		
系列	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	UV-SCE-1K-3/4-2.0-4	UV-SCE-1-2.0-9	UV-SCE-1K-1-1/2-2.0-4	UV-SCE-1K-3/8-2.0-4
TE 产品编号	EC6684-000	EC6653-000	EC6692-000	EC6676-000
收缩率	2:1	2:1	2:1	2:1
主要产品颜色	黄色	白色	黄色	黄色
原始内径（最小值）	18 mm	25.4 mm	38.1 mm	9.5 mm
收缩后内径（最大值)	9 mm	12.8 mm	19 mm	4.7 mm
兼容电缆直径范围	9.9 - 15.3 mm	13.3 - 23 mm	20.9 - 34. mm	5.3 - 8.1 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM			
系列	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	UV-SCE-1K-1-1/2-2.0-9	UV-SCE-1/2-2.0-9	UV-SCE-1K-1/2-2.0-4	UV-SCE-3/4-2.0-4
TE 产品编号	EC6693-000	EC6645-000	EC6680-000	EC6648-000
收缩率	2:1	2:1	2:1	2:1
主要产品颜色	白色	白色	黄色	黄色
原始内径（最小值）	38.1 mm	12.7 mm	12.7 mm	19 mm
收缩后内径（最大值)	19 mm	6.35 mm	6.3 mm	9.53 mm
兼容电缆直径范围	20.9 - 34. mm	6.6 - 11.4 mm	6.6 - 11.4 mm	9.9 - 15.3 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM		
系列	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	UV-SCE-1K-3/16-2.0-9	UV-SCE-1K-1-2.0-4	UV-SCE-1/8-2.0-9	UV-SCE-3/8-2.0-4
TE 产品编号	EC6669-000	EC6688-000	EC6633-000	EC6640-000
收缩率	2:1	2:1	2:1	2:1
主要产品颜色	白色	黄色	白色	黄色
原始内径（最小值）	4.8 mm	25.4 mm	3.2 mm	9.5 mm
收缩后内径（最大值)	2.3 mm	12.7 mm	1.58 mm	4.75 mm
兼容电缆直径范围	2.5 - 4. mm	13.3 - 23. mm	1.75 - 2.66 mm	5.3 - 8.1 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM		
系列	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	UV-SCE-1K-1/8-2.0-4	UV-SCE-1K-3/8-2.0-9	UV-SCE-3/32-2.0-4	UV-SCE-1K-3/32-2.0-9
TE 产品编号	EC6664-000	EC6677-000	EC6623-000	EC6661-000
收缩率	2:1	2:1	3:1	2:1
主要产品颜色	黄色	白色	黄色	白色
原始内径（最小值）	3.2 mm	9.5 mm	2.4 mm	2.4 mm
收缩后内径（最大值)	1.5 mm	4.7 mm	.79 mm	.7 mm
兼容电缆直径范围	1.7 - 2.6 mm	5.3 - 8.1 mm	.81 - 1.9 mm	.8 - 1.9 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM			
系列	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE	RAYCHEM UV-SCE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

UV-SCE

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM UV-SCE

可打印套管(22)