

弹簧加压式尖端敏感热电偶探头



MEAS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 温度传感器 > 热电偶传感器

如果需要，411A、411B 和 411C 系列弹簧回弹式尖端敏感热电偶探头由轴承探头、夹持器和连接头组成。



热电偶类型: E, J, K, T

快速释放的弹簧回弹式夹持器可进行调整，以确保铜制尖端与轴承表面保持接触，从而获得可靠的读数和更快的响应。

探头插入轴承座的一个开口上，用于持续感测电动机和发电机中的轴承温度。TQuick 配件具有较短的快速释放旋钮，可与连接头中的变送器一起使用。

优势

- 定长切割
- 响应快
- 尖端敏感
- 单接头和双接头
- 单和双接头类型：J、K、T、E
- 护套样式：不锈钢、隔离式不锈钢、绝缘环氧树脂玻璃、铜制尖端
- 接地或不接地
- 护套直径：0.188"、0.250"、0.215"
- 引线/电缆选项
- 定制设计

应用

- 电动机
- 发电机

资源

产品特性



参考编号

TE 内部编号	CAT-TCS0021
---------	-------------

产品类型特性

导线/覆层类型	实芯 TFE
热电偶类型	E, J, K, T

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000038

English