

卡口式尖端敏感热电偶探头

MEAS
在 TE 官网查看>



传感器 > 温度传感器 > 热电偶传感器

412A、412B 和 412C 系列卡口式尖端敏感热电偶探头由轴承探头和卡口式夹持器组成。



热电偶类型: E, J, K, T

卡口式装备为安装不需要流体密封的探头提供了一个简单且实惠的弹簧回弹式选项。

我们还提供了一个 1/8" NPT 装备适配器，以协助将传感器锁定到位。轴承传感器中的传感接头封装在铜合金尖端中。这样便可提高测量轴承中接触点温度变化的准确性和灵敏度。探头插入轴承座的一个开口上，用于持续感测电动机和发电机中的轴承温度。

优势

- 响应快
- 尖端敏感
- 单和双接头类型：J、K、T、E
- 护套直径：0.188"
- 护套样式：不锈钢、隔离式不锈钢、绝缘环氧树脂玻璃、铜制尖端
- 引线/电缆选项
- 单接头和双接头
- 定制设计

应用

- 电动机
- 发电机

资源

产品特性

参考编号



TE 内部编号	CAT-TCS0022
---------	-------------

产品类型特性

导线/覆层类型	实芯 TFE
热电偶类型	E, J, K, T

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[TESS-ANDO-408-0000039](#)

English