

柔性铠装型尖端敏感热电偶传感器



MEAS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 温度传感器 > 热电偶传感器

413 系列带柔性铠装/卡口的尖端敏感轴承热电偶传感器包裹在铜合金尖端。



热电偶类型: E, J, K, T

而铜合金尖端则连接到柔性铠装护套上。

这样便可提高测量轴承中接触点温度变化的准确性和灵敏度。该设计还提供了极大的安装灵活性。通过卡口适配器，可以选择简单实惠的弹簧回弹式安装选项。该传感器是固体应用的理想选择，但不适用于流体应用。此热电偶传感器标配 1/8" NPT 安装适配器，便于将传感器锁定到位。卡口夹持器在整个指定的长度或浸入长度上完全可调。

优势

- 可调节的卡口夹持器
- 柔性铠装护套：铜制尖端
- 单和双接头类型：J、K、T、E
- 接地或不接地
- 护套直径：0.188"
- 1/8" NPT 安装适配器
- 引线/电缆选项
- 响应快
- 尖端敏感
- 单接头和双接头

应用

- 电动机
- 发电机



资源

[应用说明：了解热电偶](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-TCS0023
---------	-------------

产品类型特性

导线/覆层类型	实芯 TFE
热电偶类型	E, J, K, T

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000040

English