

Flexible Power Cable, Polyolefin Insulation, 600 VAC



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 电力电缆



电缆类型: TR16
工作电压: 600 VAC
线缆绝缘材料: 柔性聚烯烃
工组温度范围: -55 - 125 °C
线径: 6 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-TR-CABLE
---------	--------------

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压 (VAC)	600
------------	-----

主体特性

电线颜色 (基准)	红色, 黑色
线缆绝缘材料	柔性聚烯烃
电缆颜色	黑色
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

导体直径范围 (mm)	3.6
导体直径范围 (in)	.142
电缆外径 (mm)	5.2, 12.5
电缆外径 (in)	.205, .492



线径 (mm²)	6, 25
使用环境	
电缆类型	TR16, 电源
工组温度范围 (°C)	-55 - 125

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



TR16-6.0-2

TR56-25-0-0

TE 产品编号	9231593001	F344993001
电缆类型	TR16	电源
线径	6 mm ²	25 mm ²
导体材料	镀锡铜	镀锡铜
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654025_Sec9_PowerCables

English