

# ULTRA POD：旗形，母端组件，无镀层，0.187 英寸



[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

Ultra Pod 快速断开母端组件可与 0.187 英寸宽的公端插接，端子由无镀层黄铜制成。这些零件采用旗形端接方向，线径范围为 22-14 AWG。



## 产品特性

### 产品类型特性

插入力	正常
-----	----

### 结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

### 电气特征

额定电压 (V)	600
----------	-----

### 主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

### 接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度 (mm)	4.75
对接公端宽度 (in)	.187
对接公端厚度 (mm)	.51, .81
对接公端厚度 (in)	.02, .032
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

端子材料厚度 (mm)	.33, .36
-------------	----------

端子材料厚度 (in)	.013, .014
-------------	------------

产品长度 (mm)	23.16
-----------	-------

产品长度 (in)	.91
-----------	-----

兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.52 - 2.8, 2.79 - 3.81
----------------	-------------------------

兼容的绝缘直径范围 (in)	.06 - .11, .11 - .15
----------------	----------------------

线径 (AWG)	18 - 14, 22 - 18
----------	------------------

线径 (mm <sup>2</sup> )	.32 - .82, .82 - 2.08
-----------------------	-----------------------

### 使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

工作温度范围 (°C)	-40 - 150
-------------	-----------

工作温度范围 (°F)	-40 - 302
-------------	-----------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0, UL 94V-2
----------	--------------------

### 包装特性

封装数量	2200, 2400
------	------------

封装方法	带/卷
------	-----

### 其他

压线筒颜色	土黄色
-------	-----

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-UL8-18702
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

