

ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸



[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

Ultra Pod 快速断开母端组件与 0.250 英寸宽的公端插接，端子由镀锡黄铜制成。这些零件采用直形端接方向，线径范围为 22-10 AWG。



快速断开端子类型: 母端
线径: 642.4 - 1624 CMA
对接公端宽度: 6.35 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-UL8-250
---------	-------------

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

额定电压 (V)	600
----------	-----

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度 (mm)	6.35
对接公端宽度 (in)	.25
对接公端厚度 (mm)	.81
对接公端厚度 (in)	.032
端子方向	直式
端子基材	黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度 (mm)	33.53, 34.67, 34.7, 34.8, 34.86
产品长度 (in)	1.32, 1.365, 1.366, 1.37
端子材料厚度 (mm)	.25, .41, .43
端子材料厚度 (in)	.01, .016, .017
兼容的绝缘直径范围 (mm)	3.3 - 4.57, 2.79 - 4.57, 2.29 - 3.3, 2.2 - 3.3, 2.79 - 4.32
兼容的绝缘直径范围 (in)	.09 - .13, .11 - .17, .11 - .18, .13 - .18
线径 (AWG)	18 - 14, 14 - 10, 22 - 18
线径 (mm²)	.82 - 2.08, 2.08 - 5.26, .32 - .82
线径 (CMA)	642.4 - 1624

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围 (°C)	-40 - 150, -40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 302, -40 - 221

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E66717
UL 阻燃性等级	UL 94V-0, UL 94V-2

包装特性

封装数量	2000, 8000
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	土黄色, 白色, 黑色
-------	-------------

[查看下一页产品](#)





产品 (1 of 4)



	ULTRA-POD 250 ASY REC 0.3-0.8 MM2 TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 14-10 AWG TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 14-12 AWG TPBR
TE 产品编号	1969161-5	521366-2	521567-2	520974-2
线径	22 - 18 AWG	14 - 10 AWG	18 - 14 AWG	14 - 10 AWG
工组温度范围	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod
系列	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



ULTRA-POD 250 ASSY REC
18-14 AWG TPBR

ULTRA-POD 250 ASSY REC
18-14 AWG TPBR

ULTRA-POD 250 ASSY REC
18-14 AWG TPBR

ULTRA-POD 250 ASSY REC
18-14 AWG TPBR

TE 产品编号	520963-2	521011-2	521317-2	521367-2
线径	18 - 14 AWG	18 - 14 AWG	18 - 14 AWG	18 - 14 AWG
工组温度范围	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 105 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod
系列	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



	ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR	ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR
TE 产品编号	521368-2	520988-2	521632-2	521637-2
线径	22 - 18 AWG	22 - 18 AWG	18 - 14 AWG	18 - 14 AWG
工组温度范围	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod	Ultra-Pod
系列	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250	Ultra-Pod 250

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR

TE 产品编号	521998-2
线径	18 - 14 AWG
工组温度范围	-40 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Ultra-Pod
系列	Ultra-Pod 250

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

