

XFP 散热器

SFP28
在 TE 官网查看>



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线 (间距) : .8 mm

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 - 85 °C

数据速率 (最大值) : 10 Gb/s

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-X29-AC229
---------	---------------

产品类型特性

外形尺寸	XFP
插拔式 I/O 产品类型	连接器

结构特性

位数	30
----	----

电气特征

数据速率 (最大值) (Gb/s)	10
-------------------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度 (µm)	.76
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	29.92
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值) (A)	.5
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装方式	双面 (前部对前部)
----------	------------

壳体特性



外壳材料	LCP
中心线（间距） (mm)	.8
中心线（间距） (in)	.03

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 85
工组温度范围 (°F)	-67 - 185

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	胶带
------	----

其他

包括的光管	否
-------	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



30 POSN XFP CONN,
ENHANCED

TE 产品编号	1367500-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	SFP28
系列	XFP

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

