




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: JCN Cables



产品供货情况: 美洲

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 15 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

芯数: 1

所有 Heat Shrink Terminations: JCN Cables (14)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	胶带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 15 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	塑料
伞数	1

尺寸

兼容导体直径范围	10.61 – 14.6 mm[.418 – .575 in]
兼容的绝缘直径范围	20.32 – 26.67 mm[.8 – 1.05 in]
内伞径	94.99 mm[3.74 in]
护套外径	36.83 mm[1.45 in]
长度（已安装）	292.1 mm[11.5 in]

操作/应用

电源元件应用类型	室内, 室外
----------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEEE 48
-------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具



TE 产品编号 111745-000
BRKT-1-SS



TE 产品编号 973635-000
FH-2649-PS-KIT



该系列中的其他产品

RAYCHEM HVT

电源电缆端接(44)

客户还购买了

TE 产品编号493165-000
HVES-1523D

TE 产品编号CS7743-000
BCAC-G-IC-7D/12(B6)

TE 产品编号CAT-CRSM
用于电缆维修的拉链套管

TE 产品编号A90301-000
BCAC-G-5D/8-01(B12)

TE 产品编号EN0509-000
CSTO-354G

TE 产品编号600474
STIRRUP 1/0AWG YL CD AMPACT

TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管

文档

产品图纸

HVT-Z-152-SJ

英文版本

数据表/目录页

HVT-Z-HIGH-VOLTAGE-TERMINATION-CABLE-ACCESSORIES

HVT-Z-J/SJ - HEAT-SHRINK TERMINATIONS

英文版本