




热缩管 > BSTS/BSTS-FR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 9.52 mm [.375 in]

[所有 BSTS/BSTS-FR 热缩管 \(80\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

#### 电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

#### 主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 流体类型   | 水       |
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 收缩率    | 3:1     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性    | 半刚性     |

#### 尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
|            | 48 in                          |
| 恢复的壁厚（公差)  | 3.05 mm[.12 in]                |
| 收缩后内径（最大值) | 9.52 mm[.375 in]               |
| 原始内径（最小值)  | 33.02 mm[1.3 in]               |
| 热缩管尺寸范围    | 9.52 – 33.02 mm[.375 – 1.3 in] |

#### 使用环境



|           |              |
|-----------|--------------|
| 电阻属性      | 湿度           |
| 收缩温度（最小值） | 90 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C |
| 收缩温度      | 121 °C       |

操作/应用

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD

TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BSTS

单壁热缩管(45)

热缩管(45)

客户还购买了

TE 产品编号167194-000  
202K121-3/86-0

TE 产品编号M3051-000005-05KPG  
PRESS XDCR M3051-000005-05KPG

TE 产品编号60415-1  
110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号CONMCX012  
MCX Plug 50 Ohm Cable Crimp

TE 产品编号160597-4  
110 FASTON, REC., 30-26 AWG, TPBR

TE 产品编号2324697-5  
PUSH GRIP CONNECTOR 5P

TE 产品编号8-33458-2  
TERM, SOLIS R 12-10 1/4

TE 产品编号770253-3  
UMNL II SOK PTPPHBZ LP 24-18





TE 产品编号AAE8197-00  
PJCTNC-3-ZN-WB4-01



TE 产品编号AAG5872-00  
PC4D0078JR-15NY-1-ZN-L45

文档

产品图纸

BSTS-13X4/NM

英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本