

BSTS-20X4FR

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM BSTS-FR


TE 内部编号 CB5062-000

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 19.05 mm [.75 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM BSTS-FR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > BSTS/BSTS-FR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 19.05 mm [.75 in]

[所有 BSTS/BSTS-FR 热缩管 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

	48 in
恢复的壁厚（公差)	3.94 mm[.16 in]
收缩后内径（最大值)	19.05 mm[.75 in]
原始内径（最小值)	50.8 mm[2 in]
热缩管尺寸范围	19.05 – 50.8 mm[.75 – 2 in]

使用环境



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	90 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND




TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STANDARD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BSTS-FR



单壁热缩管(35)




热缩管(35)

客户还购买了



TE 产品编号1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET,
DT



TE 产品编号CB5060-000
BSTS-20X4



TE 产品编号K1128729
Battery Disconnect 35-314-131-S-901

TE 产品编号1010-020-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, STD, DT

文档

产品图纸
BSTS-20X4FR
英文版本

数据表/目录页
Measuring_Single_Wall_Tubing
英文版本
BSTS_BSTS-FR Pages from 9-1773447-9
英文版本
Selecting_Correct_Tubing_1216
英文版本

产品规格

BSTS-20X4FR

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 19.05 mm [.75 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM BSTS-FR



应用规格

英文版本