




热缩管 > BSTS/BSTS-FR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 31.75 mm [1.25 in]

[所有 BSTS/BSTS-FR 热缩管 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

	420 in
恢复的壁厚（公差)	3.94 mm[.16 in]
收缩后内径（最大值)	31.75 mm[1.25 in]
原始内径（最小值)	76.2 mm[3 in]
热缩管尺寸范围	31.75 – 76.2 mm[1.25 – 3 in]

使用环境



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	90 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BSTS



单壁热缩管(45)



热缩管(45)

客户还购买了



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号206966-7
CABLE SHELL CLAMP SIZE 13




TE 产品编号CAT-HST-BSTS
BSTS/BSTS-FR 热缩管



TE 产品编号52937-1
TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 10



TE 产品编号5053094268
RNF-100-1/4-BK-SP



TE 产品编号3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号206705-2
CPC 13-9 FREE HANGING RECPT



TE 产品编号66099-4
III+ PIN,1-16,30AU/FL,LP

文档

BSTS-30X25

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

BSTS-30X25

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 31.75 mm [1.25 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM BSTS



英文版本

[BSTS_BSTS-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本