

HRSR-300FR-10

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM HRSR


TE 内部编号 CB5158-000

Heat Shrink Tubing, Black, 5:1, Single Wall, Shrinks To 20 mm [.788 in], Irradiated Modified Polyolefin, 76.2 mm [3 in] Expanded Inside, RAYCHEM HRSR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > HRSR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 20 mm [.788 in]

[所有 HRSR 热缩管 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	5:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	3.05 mm[.12 in]
产品长度	10 mm[.393 in]
恢复的壁厚 (公差)	3.05 mm[.12 in]
收缩后内径 (最大值)	20 mm[.788 in]
原始内径 (最小值)	76.2 mm[3 in]
热缩管尺寸范围	20 – 76.2 mm[.788 – 3 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 机械损害
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN




TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM HRSR



单壁热缩管(21)




热缩管(21)

客户还购买了



TE 产品编号967398-000
D-406-0001



TE 产品编号CB5155-000
HRSR-250FR-10

文档

产品图纸
HRSR-300FR-10
英文版本

数据表/目录页
Measuring_Single_Wall_Tubing
英文版本
Selecting_Correct_Tubing_1216
英文版本

产品规格
应用规格

HRSR-300FR-10

Heat Shrink Tubing, Black, 5:1, Single Wall, Shrinks To 20 mm [.788 in], Irradiated
Modified Polyolefin, 76.2 mm [3 in] Expanded Inside, RAYCHEM HRSR



英文版本