



热缩管 > SST-FR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 9.58 mm [.377 in]

[所有 SST-FR 热缩管 \(46\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	305 mm[12 in]
恢复的壁厚（公差）	3.05 mm[.12 in]
收缩后内径（最大值)	9.58 mm[.377 in]
原始内径（最小值)	33.02 mm[1.3 in]
热缩管尺寸范围	9.58 – 33.02 mm[.377 – 1.3 in]

使用环境

电阻属性	湿度
------	----



收缩温度（最小值）	90 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 90 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体, 湿度
------	------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STANDAR

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SST-SR

单壁热缩管(44)

热缩管(44)

客户还购买了

TE 产品编号2-1393117-1
KUP-11A15-24=KU

TE 产品编号2-66102-5
III+ PIN,24-20,TIN ,STRIP

TE 产品编号206358-5
CABLE CLAMP ASY, SIZE 11

TE 产品编号CB5278-000
SST-12-11/FR/97

文档

产品图纸
SST-12-13/FR/97
英文版本

数据表/目录页
Measuring_Single_Wall_Tubing
英文版本
SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9
英文版本
Selecting_Correct_Tubing_1216
英文版本

产品规格



应用规格

英文版本