




热缩管 > SST-FR 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): 12.7 mm [.5 in ]

[所有 SST-FR 热缩管 \(46\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

主体特性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 流体类型   | 涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 黑色                  |
| 收缩率    | 3:1                 |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃             |
| 灵活性    | 半刚性                 |

尺寸

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 产品长度       | 304.8 mm[12 in]              |
| 恢复的壁厚（公差）  | 3.56 mm[.14 in]              |
| 收缩后内径（最大值) | 12.7 mm[.5 in]               |
| 原始内径（最小值)  | 43.18 mm[1.7 in]             |
| 热缩管尺寸范围    | 12.7 – 43.18 mm[.5 – 1.7 in] |

使用环境

|      |    |
|------|----|
| 电阻属性 | 湿度 |
|------|----|



|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 90 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C |
| 收缩温度      | 121 °C       |

操作/应用

|      |            |
|------|------------|
| 机械阻力 | 摩擦, 液体, 湿度 |
|------|------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STANDAR

TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SST-SR

单壁热缩管(44)

热缩管(44)

客户还购买了

TE 产品编号393863-000  
D-150-9708-5

TE 产品编号CAT-R21-731072  
球形热缩护套：有嘴，直形

TE 产品编号775907-000  
D-500-0458-1-612-078

TE 产品编号532434-4  
HDI RECP ASSY 4 ROW 140 POS

TE 产品编号225783-000  
342A012-25/86-0

TE 产品编号CB5286-000  
SST-12-15/97

TE 产品编号173773-000  
D-500-0255-522-1

TE 产品编号705585-000  
202D211-25/86-0





文档

产品图纸

[SST-12-17/FR/97](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本