



热缩管 > 单壁 RW 200：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 3.18 mm [.125 in]

所有 单壁 RW 200：热缩管，2:1 收缩比 (12)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	200
流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
收缩后内径（最大值）	3.18 mm[.125 in]
原始内径（最小值）	6.35 mm[.25 in]
热缩管尺寸范围	3.18 – 6.35 mm[.125 – .25 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-40 – 200 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RW-200](#)



单壁热缩管(24)



热缩管(24)

客户还购买了



TE 产品编号958133P007
QS1500-NO.4-F8-0-STK



TE 产品编号696489-000
B-900-02



TE 产品编号277151-1
TERMINAL,COPALUM R 1/0 3/8




TE 产品编号277152-4
TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8




TE 产品编号277151-7
TERMINAL,COPALUM R 1/0 5/16




TE 产品编号277150-3
TERMINAL,COPALUM R 2 3/8




TE 产品编号2331835-1
TERMINAL,COPALUM R 1/0 3/8



TE 产品编号2291687-1
TERM,RING TONGUE,SEALED COP,1 /0 CU



TE 产品编号363271-000
7528F8614-9CS1653



TE 产品编号2291686-1
COPALUM,SLD,R,1 CU 3/8

文档

产品图纸

RW-200-1/4-0-SP

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec3_RW-200_RW-200E

英文版本

raychem-tubing-product-selection-guide

英文版本



产品规格	
Tubing Customer Specification Report	
英文版本	
Raychem Fluoroelastomer Tubing Flexible, Fluid Resistant, Heat-Shrinkable	
英文版本	