



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



压缩连接器产品供货情况: ANZPAC, 亚洲

压缩连接器技术: 压力

压缩连接器电压等级: ≤ 1 kV

压缩连接器导体材料: 铝

导体截面: 150 mm²

产品特性

产品类型特性

类型	终端盒
压缩连接器技术	压力
压缩连接器材料	铝铜
地下网络元器件类型	终端盒

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

压缩连接器电压等级	≤ 1 kV
-----------	-------------

主体特性

压线筒类型	标准
紧凑型版式	否
导体类型	绞线
压缩连接器导体材料	铝
铜掌	是

接触件特性

压接类型	六角形压接
------	-------

尺寸

筒径	16.5 mm[.649 in]
接线片宽度	35 mm[1.378 in]
压线筒长度	60 mm[2.362 in]
接线片长度	122 mm[4.803 in]
导体截面	150 mm ²
掌孔直径	13
压缩连接器导体尺寸	300 kcmil
压缩连接器螺钉尺寸	M12

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
带电安装	否
应用类型	配电
室内使用	是
室外使用	是

产品供货情况

压缩连接器产品供货情况	ANZPAC, 亚洲
-------------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2107475-2
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG



TE 产品编号 2107725-1
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG



TE 产品编号 2107730-1
AutoPress 80 18V+COF+CHARG



TE 产品编号 2107733-4
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V

该系列中的其他产品 | UTILUX BG



压缩连接器(65)

客户还购买了

TE 产品编号1-361512-5
HS-G/Y-6/3

TE 产品编号2336433-1
BLMC-25/95-16-800A-K1

TE 产品编号BM6552-000
RQCSG6.3F/50

TE 产品编号CY9994-000
EARTH TAG/10

TE 产品编号CB4534-000
#114/1

TE 产品编号311492-000
#102/1

TE 产品编号516276-000
YLBSG/50

TE 产品编号488588-000
RQCSG4.8F/100



文档

产品图纸

[BG150M12/1](#)

英文版本

[BG150M12/1](#)

英文版本

数据表/目录页

[UTILUX BI-METAL CRIMP LUGS BG TYPE](#)

英文版本