




热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **灰色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 29 mm [1.141 in]

收缩后内径（最大值): 20 mm [.787 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

主要产品颜色	灰色
收缩率	1.45:1
主要产品材料	交联硅胶弹性体
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	2 mm[.079 in]
原始内径（最小值）	29 mm[1.141 in]
收缩后内径（最大值）	20 mm[.787 in]
热缩管尺寸范围	20 – 29 mm[.787 – 1.141 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	135 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-75 – 200 °C[-103 – 392 °F]
收缩温度	175 °C



操作/应用

机械阻力	高温和低温
------	-------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5039244037
[DR-25-1-0-SP](#)



TE 产品编号ZPF000000000000363
[006-0937-20](#)



TE 产品编号5039944006
[SRFR-7.8/4.6-8-SP](#)

文档

产品图纸

[SRFR-29/20-8-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_SRFR](#)

英文版本

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本