

# QSZH-125-NR3-65MM

✓ 有效

RAYCHEM | QSZH

TE 内部编号 CH02996001

Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .094 in [2.4 mm], Irradiated Modified Polyolefin, .433 in [11 mm] Inner Diameter, Non-Flame-Retardant, QSZH

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QSZH 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 11 mm [.433 in]

收缩后内径 (最大值): 2.4 mm [.094 in]

收缩率: 4:1

[所有 QSZH 热缩管 \(71\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型

双壁

### 主体特性

流体类型

典型汽车液体, 水

主要产品颜色

黑色

收缩率

4:1

主要产品材料

辐照改性聚烯烃

灵活性

半刚性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)

1.8 mm[.071 in]

产品长度

65 mm[2.56 in]

原始内径 (最小值)

11 mm[.433 in]

收缩后内径 (最大值)

2.4 mm[.094 in]

热缩管尺寸范围

2.4 – 11 mm[.094 – .433 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)

110 °C

电阻属性

湿度



热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C
收缩温度	135 °C

**操作/应用**

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

**产品供货情况**

适用区域	全球, 全球
------	--------

**包装特性**

封装方法	Box
------	-----

**其他**

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

## 该系列中的其他产品 | QSZH



热缩管(71)

## 客户还购买了



TE 产品编号CH03426001  
QSZH 热缩管



TE 产品编号5677676015  
RNF-3000-24/8-2-40MM



TE 产品编号EG41010001  
ES-CAP-NO.1-C1-0-50MM



TE 产品编号1248594003  
RNF-3000-NR553-0-SP

## 文档

### 产品图纸

[QSZH-125-NR3-65MM](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

[QSZH-125 Pages from 1654296-3](#)

英文版本

### 产品规格

QSZH-125-NR3-65MM

Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .094 in [2.4 mm], Irradiated Modified Polyolefin, .433 in [11 mm] Inner Diameter, Non-Flame-Retardant, QSZH



## 质量规范

英文版本