



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 200 °C

原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值): 2.16 mm [.085 in]

预装引线: 是

电阻属性: 浸入保护

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值)	2.16 mm[.085 in]

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900



ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D369-P99
[Rectangular Connectors: 9-Way Plug](#)




TE 产品编号ZPF000000000003729
[732-8052-13 A](#)



TE 产品编号YD369-R99-BS300000
[369 9 WAY REC, 20/22 CONTACTS, SKT](#)




TE 产品编号CU3031-000
[D-200-89](#)




TE 产品编号823667-000
[301A022-3/42-0](#)



TE 产品编号8-55848-2
[22-18 PRE-INSUL SEALED TERM R](#)



TE 产品编号CTS-S12-12
[CONT SOC ASSY](#)



TE 产品编号EK3596-000
[D-200-83-CS4126](#)



文档

产品图纸

[S200-3-W2-22-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem S200 Shield Terminators](#)

英文版本

产品规格

[S200 SolderSleeve Shield Terminators](#)

英文版本