

CJ9214-000

✓ 有效

TE 内部编号 CJ9214-000
EVA, ≤ 36 kV, Insulator, 244 kV BIL Rating, 1074 mm Creepage, 455 mm [17.913 in] Height, 92 mm [3.62 in] Shed Inside Diameter, Station Post Insulators
[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



产品供货情况: 全球
外壳材料: EVA
电压等级: ≤ 36 kV
绝缘子产品类型: 绝缘子
BIL 等级: 244 kV

产品特性

产品类型特性

绝缘子产品类型	绝缘子
---------	-----

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
产品重量	13.2 lb

机械附件

螺纹尺寸	M24
悬臂强度	12.5 kN

壳体特性

外壳材料	EVA
------	-----

尺寸

产品重量	6 kg
漏电距离	1074 mm
产品高度	455 mm[17.913 in]
内伞径	92 mm[3.62 in]
外伞径	122 mm[3.62 in]



使用环境

工业频率耐压（湿式）	112 kV
------------	--------

行业标准

BIL 等级	244 kV
--------	--------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

 TE 产品编号CAT-CABLE-CLEATS 采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹	TE 产品编号361399-4 TGCS3/1	TE 产品编号442986-000 LHD6/100	TE 产品编号EN5319-000 EPKT-WA191
TE 产品编号EN2008-000 TSJ-WA184	TE 产品编号EJ2192-000 CSJR-WA175	TE 产品编号EN2007-000 TBJ-WA183	TE 产品编号EM8559-000 EPKJ-WA202
TE 产品编号709135-1 MEP/CNU 150 D25			

文档

产品图纸
LP-R12.5ET244-1074CER
英文版本

数据表/目录页
Australian Insulators Catalogue
英文版本