



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 灌封树脂 > 浇注树脂



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 1 kV

灌封树脂产品类型: 铸造材料

灌封树脂包装方式: Can

机械阻力: 机械保护和绝缘

[所有 浇注树脂 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

灌封树脂产品类型	铸造材料
材料系统	双组份聚氨酯

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	透明
--------	----

使用环境

可燃性性能	非阻燃
-------	-----

操作/应用

机械阻力	机械保护和绝缘
------	---------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性



产品体积	4.3 l
封装数量	1
灌封树脂包装方式	Can

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-GURONIC
[浇注树脂](#)

该系列中的其他产品 | [RAPID 3010](#)



接头和拼接件(5)



灌封树脂(22)

文档

数据表/目录页

CASTING RESINS FOR ELECTRONICS AND ELECTRICAL INSTALLATIONS

英文版本