



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > 屏蔽式可分离连接器 1250 A



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 斯洛伐克语

安装技术: 修剪螺栓

电压等级: ≤ 24 kV

衬套类型: 1250A, 630A

所有 屏蔽式可分离连接器 1250 A (227)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
衬套类型	1250A, 630A
电缆屏蔽种类	铜导线
筛选	筛选

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	XLPE/EPR

尺寸

兼容的绝缘直径范围	17 – 30.1 mm
兼容的导体截面范围	95 – 240 mm²

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型连接器
获得船舶-海洋-造船认证	是



行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD629.1-S2
-------------	------------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

其他

安装说明	斯洛伐克语
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CS9958-000
[RSTI-68TP](#)

TE 产品编号 CM9732-000
[RSTI-68TR-310](#)

TE 产品编号 CN9357-011
[RSTI-68TR](#)

TE 产品编号 CN9358-011
[RSTI-68TRA](#)

TE 产品编号 CN9356-011
[RSTI-68TRL](#)

TE 产品编号 CS8405-011
[RSTI-68EA25](#)

TE 产品编号 1923340-1
[BLMC-150/300-16-800A](#)

TE 产品编号 CS8406-011
[RSTI-68EA20](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RSTI](#)

[可插拔连接\(230\)](#)

[避雷器\(25\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号EH7832-000
[CSTO-283J](#)

文档

[RSTI-5853](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[RAYCHEM SCREENED SEPARABLE CONNECTION](#)

英文版本

