

264W012-3/86-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 CM8725-000

Heat Shrink Boots, 120°, Size 264, Lipped, 3, 10, Adhesive Precoat
Adhesive Requirement, -55 – 135 °C [-67 – 275 °F], Occasional Fluid
Exposure, 86

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：聚合物成型，有嘴



主体方向: 120°

模制部件形状代码: 264

有嘴: 是

材料代码: 3

材料系统代码: 10

[所有 热缩护套：聚合物成型，有嘴 \(55\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃
材料代码	3
材料系统代码	10

壳体特性

主体方向	120°
------	------

尺寸

原始内径 (最小值)	36 mm[1.42 in]
兼容电缆直径范围	21.4 – 36 mm[.84 – 1.42 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	偶尔暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容	SAE AS81765/1 类型 I
-------------	--------------------



其他

模制部件形状代码	264
粘合剂代码	86

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 <p>TE 产品编号2-1617088-4 3SAM6015M2 = RELAY</p>	 <p>TE 产品编号277157-1 SPLICE,COPALUM BUTT 6</p>	 <p>TE 产品编号1-1616126-0 E311P=RELAY</p>	 <p>TE 产品编号1616074-9 SD167A (FAA/PMA)=CONTACTOR SPST 28 VDC 1</p>
--	--	---	--



文档

产品图纸

[264W012-3/86-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-3](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[Thermofit Adhesive and Sealant](#)

英文版本

产品规格

英文版本