



端子和接头 > 接头



线径: 1.92 – 2.94 mm²

可密封: 是

接头特性: 锯齿

压线筒内径: 2.16 mm [.085 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	6
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	1.91 g
绝缘材料	热缩辐照交联聚偏二氟乙烯
接头特性	锯齿

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

线径	3831 – 5874 CMA
压线筒内径	2.16 mm[.085 in]



产品长度	38.2 mm[1.52 in]
------	------------------

使用环境

流体阻力	浸入
绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	是
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

D-436-38-COLD

14 – 12 AWG, 1.92 – 2.94 mm² Wire, Sealable, Serrated, 3831 – 5874 CMA, Copper Alloy, 6 Serration, 38.2 mm [1.52 in] Length, Bag/Box, Closed Barrel



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了

TE 产品编号65022-002
[JUNCTION ASSY](#)

TE 产品编号ZPF000000000110289
[787-8055-31M](#)

TE 产品编号166407-000
[202D921-25/86-0](#)

TE 产品编号457729-000
[D-155-0650](#)

TE 产品编号1445692-3
[ASY,PIN,QUADRAX](#)

TE 产品编号450213-000
[CTA-0165](#)

TE 产品编号450122-001
[CES-3-D1](#)

TE 产品编号116093-000
[222A121-100/184-0](#)

TE 产品编号819098-000
[381A303-51-0](#)

TE 产品编号F22831-000
[MTC PQKT1R2PGCA](#)

文档

数据表/目录页

[1654025_Sec8_ColdAppliedSplices](#)

英文版本

[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Installation Procedure for In-Line Cold Applied Splice, Series D-436-3X-COLD](#)

D-436-38-COLD

14 – 12 AWG, 1.92 – 2.94 mm² Wire, Sealable, Serrated, 3831 – 5874 CMA, Copper Alloy, 6 Serration, 38.2 mm [1.52 in] Length, Bag/Box, Closed Barrel



英文版本