



线缆 > 绞合线对电缆 > SPEC 80 Twisted Pair Cable: FlexLine cable, Silver Coated



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜

[所有 SPEC 80 Twisted Pair Cable: FlexLine cable, Silver Coated \(16\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜

尺寸

线径	28 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 80

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 38943-22L
CONT SOC ASSY

客户还购买了



TE 产品编号CZ2691-000
82/1112-28-9-9




TE 产品编号426927-000
55A0822-22-9/96




TE 产品编号NB14244001
VERSAFIT-1/2-9-SP



TE 产品编号EM6915-000
55A0822-24-9/96




TE 产品编号452442-000
55A0812-26-9



TE 产品编号440304-000
82A0112-20-0



TE 产品编号683293-000
HEX54-AC-00-17-A6-1



TE 产品编号338071-000
562A032-4/86-0



文档

产品图纸
82A0122-28-6/9
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_SPEC80
英文版本
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本