



线缆 > 电力电缆



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性柔性 ETFE

工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

线径: 4 AWG

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
电缆种类	初级

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	黄色
线缆绝缘材料	辐照交联改性柔性 ETFE
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	4 AWG
----	-------

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-6

[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-5

[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM 82 系列



[电力电缆\(69\)](#)

客户还购买了







TE 产品编号F49907-000
[HEX40-AB-00-13-A3-3](#)




TE 产品编号CS5455-000
[HEX40-AC-45-11-A2-3](#)



TE 产品编号CN6784-000
[82A0811-00-0](#)



TE 产品编号CAT-RAYCHEM82-CABL
[Insulated Power Cable, 600-2000 VAC, Spec 80](#)



TE 产品编号438915-000
[DK-621-0411R-P](#)




TE 产品编号982918-000
[562A032-25/225-0](#)



TE 产品编号CX4016-000
[55PC0211-12-9-L293](#)



TE 产品编号F96055-000
[HEX40-AB-00-17-A7-3](#)



TE 产品编号D82218-000
[HEX40-AC-90-09-A1-3](#)

文档

产品图纸
[82A0111-4-4](#)
英文版本

产品规格
[产品规格](#)
英文版本