



热缩管 > 单壁 RT 1145：热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **4:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): **7.87 mm [.31 in]**

[所有 单壁 RT 1145：热缩管 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	200
流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.07 mm[.042 in]
产品长度	152.4 mm[6 in]
收缩后内径（最大值）	7.87 mm[.31 in]
原始内径（最小值）	31.75 mm[1.25 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	175 °C
-----------	--------



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 200 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

产品来源	墨西哥
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号327583
SPLICE BUTT PIDG 16-14/22-18



TE 产品编号0413-204-2005
SEALING PLUG, SIZE 20, RED



TE 产品编号YM78HD
MOUNT,HDK78



TE 产品编号GB8BI
MOUNT,MGM,3/4,58A,BNCM



TE 产品编号1879353-6
RR02 5% 6K8 AMMO



TE 产品编号CP9680-000
55PC1822-10-9/96-9CS3296



TE 产品编号CS6913-000
55PC6125-24-MST3-9CS3296



TE 产品编号CR9244-000
55PC6291-24-MST6-9CS3296



TE 产品编号GED16-18-31S11
PLUG ASSY



TE 产品编号GED06-8-3S7
PLUG ASSY

文档

RT-1145-OX-76-0

英文版本

数据表/目录页

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

英文版本