



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

可燃性性能: 阻燃

灵活性: 柔性

原始内径（最小值）: 52 mm

收缩后内径（最大值): 13 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
墙面种类（不含粘合剂）	圆形

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚烯烃
灵活性	柔性
收缩率	> 4:1

尺寸

原始内径（最小值）	52 mm
收缩后内径（最大值）	13 mm
热缩后壁厚（最大值）	2.54 mm
壁厚	中等

使用环境

环境阻力	湿度
------	----



可燃性性能	阻燃
操作/应用	
机械阻力	抗机械冲击
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA
产品供货情况	
产品供货情况	欧洲、中东和非洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 23647975030) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 135919-1
CGPT 2/1 1.6/ 0.8 1m NOIR




TE 产品编号 136216-1
CGAT 3/1 6 / 2 1m ET NO



TE 产品编号 CN6095-000
EN-DCPT-6/2-45-SP

客户还购买了



TE 产品编号229914-014
RICS-5139



TE 产品编号619568-000
EKM-1281-1D2-5X16-2PG-C3



TE 产品编号CF9621-000
HEL-4836 SK(C500)



TE 产品编号CM0011-014
RSTI-5853



TE 产品编号EN3703-011
RSES-525C



TE 产品编号E00758-000
EN-CGAT-3/1-0-SP



TE 产品编号592520-000
EKM-1282-4D1-5S-2PG-C2



TE 产品编号F96431-000
EN-CGPT-51/26-0-SP



TE 产品编号EN3764-000
CRSM-53/13-1500/250(S1)

文档

产品图纸

EN-ATUM-52/13-0-SP

英文版本

数据表/目录页

9-1773447-9_RAYCHEM_TUBING_PRODUCTS_CATALOG

英文版本