

CONMMCX013-T

✓ 有效

TE 内部编号 CONMMCX013-T  
MMCX Connector, Jack, 50 ohm, Snap-On, 8.5 GHz, 1 Position,  
Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F],  
Solder, Straight, Brass  
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: MMCX  
射频连接器种类: 插座  
阻抗: 50 Ω  
射频连接器耦合机制: 搭锁式  
工作频率: 8.5 GHz

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 射频接口      | MMCX  |
| 射频连接器种类   | 插座    |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 边缘 |
| 位数       | 1  |
| 同轴端子数    | 1  |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 电缆连接器方向  | 直式 |
| 主体材料     | 黄铜 |
| 主体材料表面涂层 | 电镀 |
| 主体电镀材料   | 金  |

接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
|---------------|--------|



|             |      |
|-------------|------|
| 射频连接器中心端子材料 | 铍铜合金 |
|-------------|------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 焊接 |
|--------|----|

机械附件

|           |     |
|-----------|-----|
| 射频连接器耦合机制 | 搭锁式 |
| 连接器安装类型   | 板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 机械  |
| 制动器       | 不带  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |         |
|------|---------|
| 电路应用 | Signal  |
| 工作频率 | 8.5 GHz |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2000 |
| 封装方法 | 卷带包装 |

其他

|       |      |
|-------|------|
| 电介质材料 | PTFE |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2480671-1  
MMCX M to MMCX M RA RG178 50 Ohm 6"



TE 产品编号 CONMMCX007-R178  
MMCX Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 L9000045-01  
Antenna 2.4 FPC LV 7x45 150 MMCX



TE 产品编号 L9000036-01  
Antenna 2.4 FPC LH 45x7 100 MMCX



TE 产品编号 ANT-868-WRT-MMCX  
Antenna Dome R-Angle 868MHz RG174 MMCX



TE 产品编号 CONMMCX012-R178  
MMCX Jack 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CONMMCX013  
MMCX Jack 50 Ohm PCB Edge Mount



TE 产品编号 CONMMCX011  
MMCX Jack 50 Ohm Cable Crimp

客户还购买了



TE 产品编号643412-1  
02P UMNH HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号643415-1  
04P UMNH HDR ASSY POL



TE 产品编号1546215-4  
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 4P.



TE 产品编号3-1437653-5  
6PCV-10-006=6PCV ASSEMBLY



CONMMCX013-T

MMCX Connector, Jack, 50 ohm, Snap-On, 8.5 GHz, 1 Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Solder, Straight, Brass



TE 产品编号4-1879215-3  
CPF 0402 11K8 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号643428-1  
12P UMNL HDR ASSY POL 94VO

TE 产品编号001-0009  
ANTENNA,2.4/5.5 GHz Dipole

TE 产品编号643413-1  
03P UMNL HDR ASSY SCKT POL

TE 产品编号CSI-UFFR-100-UFFR  
U.FL/MHF1 to U.FL/MHF1 100mm 1.13 OD

TE 产品编号643424-1  
06P UMNL HDR ASSY POL 94VO

文档

产品图纸

MMCX Jack 50 Ohm PCB Edge Mount

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CONMMCX013-T\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CONMMCX013-T\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CONMMCX013-T\_A.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MMCX Jack PCB Cutout Edge Mount Connector

英文版本