



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 200 °C

原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): 1.4 mm [.055 in]

预装引线: 是

电阻属性: 浸入保护

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值)	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM S200](#)



[PCB 板端连接器及母端\(2\)](#)




[医用连接器\(2\)](#)



[焊接套管屏蔽终结器\(11\)](#)



[矩形电源连接器\(2\)](#)



[线对板接头和插座\(2\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号38946-16L
[CONT SOC ASSY](#)



TE 产品编号CAT-P592-R472A
[PIDG Ring Tongue Terminals](#)



TE 产品编号53418-1
[TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 10](#)

TE 产品编号MS27488-12-2
[SEALING PLUGS](#)

TE 产品编号360901N002
[D-659-0033-003CS013](#)

TE 产品编号650139N003
[D-436-52CS391](#)

TE 产品编号MS27488-20-2
[SEALING PLUGS](#)

TE 产品编号MS27488-22-2
[SEALING PLUG](#)

TE 产品编号699220N004
[MTCB2X-XXX-206CS061](#)

文档

产品图纸
[S200-2-9020-TC](#)
英文版本

数据表/目录页
[Raychem S200 Shield Terminators](#)
英文版本