



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

电缆类型: 规格 100G

工作电压: 750 VAC

线缆绝缘材料: 阻燃改性聚酯

导体材料: 镀锡铜

产品特性

电气特征

工作电压	750 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	阻燃改性聚酯
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	.15 mm²
----	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
电缆类型	规格 100G

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了



TE 产品编号CQ85733001
100G0131-0.15-2/6/9



TE 产品编号5053514004
RNF-100-4-4-SP



TE 产品编号CQ85743001
100G0131-0.60-2/6/9



TE 产品编号EG3242-000
LWB-101-20.0(100)



TE 产品编号CQ85723001
100G0131-0.25-2/6/9




TE 产品编号9-1437571-4
TPBF11CGRA0=PUSHBUTTON FLUSH P



TE 产品编号YDTS26F21-35SDC001
PLUG ASSY



TE 产品编号400210-000
ST63-5-55-24-90



TE 产品编号355432-000

ST63-3-55-24-9



TE 产品编号YDTS26T15-05SNC001

PLUG ASSY

文档

产品图纸

100G0141-0.15-0/2/6/9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_Zerohal100G

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本