



RAYCHEM

TE 内部编号 CQ86833001

Twisted Pair Cable, Spec 55/, Operating Voltage 600 VAC, Silver-Plated High Strength Copper Alloy, 24 AWG Wire Size, .21 mm²

Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆 > ESA Approved Space Cable: Silver Coated 2 Core Cable, 24 AWG



电缆类型: 规格 55/

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 ESA Approved Space Cable: Silver Coated 2 Core Cable, 24 AWG \(4\)](#)

产品特性

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|--------|--------------------------|
| 线缆绝缘材料 | 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE |
| 导体材料 | 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金 |

尺寸

| | |
|----|---------------------|
| 线径 | .21 mm ² |
|----|---------------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 电缆类型 | 规格 55/ |
| 工作温度范围 | -65 – 200 °C[-85 – 392 °F] |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

| | |
|---|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了



TE 产品编号0712673001
55/9952-22-0(LAT3)



TE 产品编号CQ86843001
55/9961-22-0/9(LAT3)



TE 产品编号CQ86813001
55/9961-28-0/9(LAT3)



TE 产品编号4738493001
55A0121-14-0/9



TE 产品编号5207743002
55A0131-26-0/2/9



TE 产品编号ZPF000000000000371
006-0972-20



TE 产品编号ZPF000000000000375
006-0973-20



TE 产品编号7826993002
55/9952-24-2(LAT3)

55/9961-24-0/9(LAT3)

Twisted Pair Cable, Spec 55/, Operating Voltage 600 VAC, Silver-Plated High Strength Copper Alloy, 24 AWG Wire Size, .21 mm² Wire Size

