

MT-LWA-.094-X-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM MT-LWA

TE 内部编号 CR1184-000

Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To .79 mm [.031 in], Medical Grade
Crosslinked Polyolefin, 2.39 mm [.094 in] Expanded Inside,
RAYCHEM MT-LWA

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: **透明**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 2.39 mm [.094 in]

收缩后内径（最大值): .79 mm [.031 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

主体特性

主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

原始内径（最小值）	2.39 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值)	.79 mm[.031 in]

使用环境

热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
------	------------------



包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT-LWA

MT-LWA-.094-X-STK


Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To .79 mm [.031 in], Medical Grade Crosslinked Polyolefin, 2.39 mm [.094 in] Expanded Inside, RAYCHEM MT-LWA



医用级热缩管(26)




单壁热缩管(26)



热缩管(26)

客户还购买了



TE 产品编号NB15532001
RNF-100-3/64-CL-STK