



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 热收缩户外终端套件



产品供货情况: 德国

安装说明: 德语

安装技术: 热收缩

电压等级: 6.35/11(12) kV

电缆屏蔽种类: 导线

[所有 热收缩户外终端套件 \(122\)](#)

产品特性

产品类型特性

保存期限	无限制
安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	导线
端接长度	300 mm
电源元件选项	包含机械式接管, 含机械接线片（M12，导体）, 含机械接线片（屏蔽层）

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	6.35/11(12) kV
------	----------------

主体特性

绝缘材料	塑料
伞数	3

尺寸

兼容的电缆截面范围	500 – 800 mm ²
兼容的绝缘直径范围	34 – 42.2 mm[1.338 – 1.661 in]



内伞径	140 mm[5.511 in]
-----	------------------

操作/应用

电源元件应用类型	室外
----------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	德国
--------	----

其他

安装说明	德语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM OXSU](#)



客户还购买了



文档

[OXSU-F3151-DE01](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本