

CR4421-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM OXSU

TE 内部编号 CR4421-000

Heat Shrink Power Cable Termination, ≤ 24 kV, Wire Cable Shield,

1 Core, 95 – 240 mm² Cable, Plastic, 3 Sheds, 440 mm Termination

Length, RAYCHEM OXSU

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 热收缩户外终端套件



产品供货情况: 德国

安装说明: 德语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 24 kV

电缆屏蔽种类: 导线

[所有 热收缩户外终端套件 \(122\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	导线
端接长度	440 mm
电源元件选项	包含机械式接管, 含机械接线片 (M12, 导体), 含机械接线片 (屏蔽层)

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	--------------

主体特性

绝缘材料	塑料
伞数	3

尺寸

兼容的电缆截面范围	95 – 240 mm ²
兼容的绝缘直径范围	32 – 32.6 mm [1.259 – 1.283 in]
内伞径	95 mm [3.74 in]

操作/应用

电源元件应用类型

室外

行业标准

与已批准的标准产品兼容

CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

产品供货情况

德国

其他

安装说明

德语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247)
超过限值的SVHC：
Pb (3.5% in 3441353)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM OXSU



客户还购买了



文档

[OXSU-F5131-ML-4-13-DE01](#)

英文版本

[IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本