



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 旋绕热缩单管护套：有嘴，直形



主体方向：直式

模制部件形状代码：202

有嘴：是

材料代码：51

材料系统代码：20

[所有 旋绕热缩单管护套：有嘴，直形 \(59\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	改性氟硅弹性体
材料代码	51
材料系统代码	20

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

连接器或后盖外径	26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm[1.02 in][1.1 in][1.18 in][1.26 in][1.34 in]
兼容电缆直径（最大值）	20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm[.78 in][.86 in][.94 in][1.02 in][1.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	高温下长期浸泡



行业标准

与已批准的标准产品兼容	SC-X-15112
-------------	------------

其他

模制部件形状代码	202
粘合剂代码	164

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



文档

产品图纸

202C642-51/164-0-CS1821

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-51

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

ICD Customer Specification Report

英文版本

产品规格

英文版本