



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > 屏蔽式可分离连接器 1250 A



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 德语

安装技术: 修剪螺栓

电压等级: ≤ 12 kV

衬套类型: 1250A, 630A

所有 屏蔽式可分离连接器 1250 A (238)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
衬套类型	1250A, 630A
电缆屏蔽种类	铜导线
筛选	筛选

电气特征

电压等级	≤ 12 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	XLPE/EPR

尺寸

兼容的绝缘直径范围	28.9 – 36.4 mm[1.13 – 1.43 in]
兼容的导体截面范围	400 mm²

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型连接器
获得船舶-海洋-造船认证	是



行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD629.1-S2
-------------	------------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

其他

安装说明	德语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-RSTI

屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号 2107030-1

BLMC-800-16-1250A

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RSTI




可插拔连接(241)



避雷器(25)

客户还购买了



TE 产品编号097105-005

IXSU-F3131

TE 产品编号CX8843-000

MXSU-5131-DE10

文档

产品图纸

RSTI-3951

英文版本

数据表/目录页

TE's RAYCHEM SCREENED T-CONNECTORS RSTI-X9 IEC

英文版本