



热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): **.25 mm [.01 in]**

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	3:1
主要产品材料	医用级交联含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.33 mm[.013 in]
收缩后内径 (最大值)	.25 mm[.01 in]
原始内径 (最小值)	.64 mm[.025 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C[-55 – 347 °F]



收缩温度	175 °C
操作/应用	
机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体, 蒸汽 灭菌, 辐射灭菌
产品供货情况	
适用区域	全球
包装特性	
封装方法	切割件, 杆, 线轴
其他	
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STARDARD

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STANDA

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT1000

医用级热缩管(14)

单壁热缩管(14)

热缩管(14)

客户还购买了

TE 产品编号CM9834-000
MT-LWA-.047-X-SP

TE 产品编号NB14254001
VERSAFIT-1-0-FSP

TE 产品编号66471-3
PIN,.062 DIA,.045 SQ POST,LP