

CSO-NM-1200-NM

✓有效

TE 内部编号 CSO-NM-1200-NM
N Series Cable Assembly, 1.2 m [3.937 ft], 5.8 GHz, 50 ohm, N TYPE
Plug End A, N TYPE Plug End B, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: N 系列
电缆组件长度: 1.2 m [3.937 ft]
工作频率: 5.8 GHz
阻抗: 50 Ω
电缆组件（A 端）: N 型插头

产品特性

产品类型特性

线束类型	N 系列
电缆组件（A 端）	N 型插头
电缆组件（B 端）	N 型插头
同轴电缆类型	LMR-400

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

中心端子电镀材料	金
----------	---

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	5.8 GHz

其他



电介质材料	FEP
电缆组件长度	1.2 m[3.937 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.45% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CONN003-W N Type Jack 50 Ohm Panel Mount	 TE 产品编号 CONREVSMA007-G RP-SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp	 TE 产品编号 L000379-01 Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, 30cm N(f)	 TE 产品编号 L000379-03 Panel, 5G/4G, 2x2 MIMO, 9dBi, 500cm SMA(m)
---	---	---	--





TE 产品编号 L000379-04
Panel,5G/4G,2x2MIMO,9dBi,GNSS,
500cm SMA



TE 产品编号 CONN002-W
N Type Jack 50 Ohm Panel Mount



TE 产品编号 CONN001-W
N Type Jack 50 Ohm PCB Through
Hole



TE 产品编号 L000379-02
Panel,5G/4G,2x2MIMO,9dBi,GNSS,
30cm N(f)


客户还购买了



TE 产品编号3-2176455-8
CPF 0402 267K 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号2271195-1
RPC-M12X-FF-8CON-M16-LAU



TE 产品编号5745077-6
HD-20 RCPT 15P VERT FFSCRLK



TE 产品编号2118706-2
1 PC STD SHIELD, CRS-13.66X12.70X2.
54MM




TE 产品编号2327989-1
M12 X-CODE CAT6A



TE 产品编号1624323-7
UPW50 0.1% 5PPM 200R



TE 产品编号147873-1
SWITCH,TACT,SMT,J-LEAD,5.0MM



TE 产品编号2081679-1
SMA JACK RECEPTACLE,PCB,RIGHT
ANGLE,6GHZ



TE 产品编号2-1879355-4
RR03 5% 39K AMMO



TE 产品编号1-215083-4
MICRO-MATCH MOW.14P

文档

N Type to N Type 1200mm LMR400

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CSO-NM-1200-NM_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_CSO-NM-1200-NM_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CSO-NM-1200-NM_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CABLE ASSEMBLY, N MATE TO N MALE, LMR 400CBL](#)

英文版本