



连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **直插式插头模块连接器**

与端子大小兼容: 20

工组温度范围: -85 – 392 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	直插式插头模块连接器
------------	------------

主体特性

连接器密封材料	弹性体
---------	-----

接触件特性

与端子大小兼容	20
---------	----

使用环境

工组温度范围	-85 – 392 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) 物品安全使用说明：




使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ



端子接线模块(94)

客户还购买了

 TE 产品编号0460-202-1631 PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, AU	 TE 产品编号218205-001 22759/34-18-9	 TE 产品编号HD16-3-96S PLG, 3P, GRY, N, THRD, 16	 TE 产品编号640251-5 05P SL156 HSG W/O LCK RAMP
 TE 产品编号3-644695-6 06P MTA100 STR HDR RETENTIVE	 TE 产品编号256157-000 202W342-12-0	 TE 产品编号1824133001 55K9082-24-2/6	 TE 产品编号282256-004 81044/12-22-9



文档

产品图纸

[PLUG ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTJ620E12N_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTJ620E12N_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTJ620E12N_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH CTJ Series Common Termination System](#)

英文版本