



热缩管 > TRSA 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管套件

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 1 mm [.039 in]

[所有 TRSA 热缩管 \(86\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 热缩管产品类型 | 热缩管套件 |
| 墙面类型    | 单壁    |

### 电气特征

|            |       |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

### 主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 汽油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 黑色           |
| 收缩率    | 3:1          |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃      |
| 灵活性    | 柔性           |

### 尺寸

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 恢复的壁厚 (标称)  | .55 mm[.022 in] |
| 产品长度        | 5 mm[.197 in]   |
| 恢复的壁厚 (公差)  | .1 mm[.003 in]  |
| 收缩后内径 (最大值) | 1 mm[.039 in]   |
| 原始内径 (最小值)  | 3 mm[.118 in]   |



|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 1 – 3 mm[.039 – .118 in] |
|---------|--------------------------|

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 电阻属性      | 溅湿保护         |
| 收缩温度（最小值） | 80 °C        |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -55 – 135 °C |
| 收缩温度      | 120 °C       |

操作/应用

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

打印机/标签特性

|      |       |
|------|-------|
| 标记细节 | A 到 Z |
|------|-------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋/盒 |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM TRSA



单壁热缩管(86)



橙色热缩管(6)




热缩管(86)

客户还购买了



TE 产品编号1776695-1  
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号55845-1  
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号3-644426-7  
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5



TE 产品编号1986185-1  
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2







TE 产品编号1986186-1

Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2




TE 产品编号52430-3

TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号2333393-7

QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1-2373376-0

10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1-2600030-0

4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL



TE 产品编号1060875-2

MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH

文档

产品图纸

TRSA-1010/C/1/AU-KIT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本