

QSZH-125-NR3-60MM

✓ 有效

RAYCHEM | QSZH

TE 内部编号 CV20846001

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, 11 mm [.433 in] Expanded Inside, QSZH

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QSZH 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 4:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 2.4 mm [.094 in]

[所有 QSZH 热缩管 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	60 mm[2.362 in]
恢复的壁厚（公差）	1.8 mm[.071 in]
收缩后内径（最大值)	2.4 mm[.094 in]
原始内径（最小值)	11 mm[.433 in]
热缩管尺寸范围	2.4 – 11 mm[.094 – .433 in]

使用环境

电阻属性	湿度
------	----



收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | QSZH



双壁热缩管(71)



热缩管(71)

客户还购买了

TE 产品编号1-2302450-1
MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BLACK

TE 产品编号1-2208460-3
AMP MCP 6.3/4.8K,TERMINAL,FUSE 0.64

TE 产品编号929008-2
MQS1MM BU-KONT 90GR

TE 产品编号1241603-1
MQS1,5 Sn rec LL EDS 0,35-0,5

TE 产品编号1534404-2
MCP6.3 RECEP HSG4P

TE 产品编号8624543001
ACW0219-0.35-79(NS)

TE 产品编号2-1534180-2
REC. HOUSING 32POSN. MCP SUB-ASSY.

TE 产品编号1-962892-1
FAST STECKHUELSE8,1

QSZH-125-NR3-60MM

Heat Shrink Tubing, Black, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, 11 mm [.433 in] Expanded Inside, QSZH



文档

产品图纸

QSZH-125-NR3-60MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

QSZH-125 Pages from 1654296-3

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本