



热缩管 > RW-175 热缩管



主要产品颜色: **透明**

墙面类型: **单壁**

原始内径 (最小值): 9.5 mm [.374 in]

收缩后内径 (最大值): 4.8 mm [.189 in]

收缩率: 2:1

[所有 RW-175 热缩管 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.33 mm[.013 in]
产品长度	1220 mm[48.031 in]
原始内径 (最小值)	9.5 mm[.374 in]
收缩后内径 (最大值)	4.8 mm[.189 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃, 高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	-------------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	是
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND




TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175



热缩管(60)

客户还购买了



TE 产品编号 CV21104001
RW-175-E-1/4-X-SP



TE 产品编号 1462037-1
IM01GR=IM RELAY 140mW 3V



TE 产品编号 5053174023
RNF-100-3/8-6-SP



TE 产品编号 1-2176070-9
3521 56R 1% 2W



TE 产品编号 9682313001
Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 450V Dual Wall



TE 产品编号 1-1437624-0
PKA50B1/4=KNOB PLASTIC 1/4" SH



TE 产品编号 8471873001
55M0414-28-6

文档

产品图纸

RW-175-3/8-X-STK

英文版本

数据表/目录页



[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[1-1773729-9 RW-175 Heat-Shrinkable Tubing Flyer](#)

英文版本

[产品规格](#)

[质量规范](#)

英文版本