

202K174-25L-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 CV7364-000

Heat Shrink Boots, Straight, Size 202, Lipped, 25, 25, Adhesive
Purchased Separately Adhesive Requirement, -75 – 150 °C [-103 –
302 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 球形热缩护套：有嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 球形热缩护套：有嘴，直形 \(370\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm [.71 in][.78 in][.86 in][.94 in][1.02 in][1.1 in][1.18 in]
连接器或后盖外径	38 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm [1.5 in][1.57 in][1.7 in][1.81 in][1.93 in][2.04 in]
兼容电缆直径范围	15.7 – 35 mm [.618 – 1.378 in]

使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C [-103 – 302 °F]
--------	------------------------------

电阻保护

高温下长期暴露在液体中

其他

模制部件形状代码

202

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 657863-000
S1125-KIT-8

客户还购买了



文档

产品图纸

202K174-25L-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

RAYCHEM BRAND MOULDED COMPONENTS, LIGHT WEIGHT, FLAME RETARDED, SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE, ELASTOMER (-25L)

英文版本