




热缩管 > HRHF 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5.6:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 19.1 mm [.75 in, .752 in]

[所有 HRHF 热缩管 \(4\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

#### 主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 收缩率    | 5.6:1   |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性    | 非常具有柔性  |

#### 尺寸

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 恢复的壁厚 (公差)  | 1.5 mm[.059 in]          |
| 收缩后内径 (最大值) | 19.1 mm[.75 in][.752 in] |
| 原始内径 (最小值)  | 76.2 mm[3 in]            |

#### 使用环境

|            |              |
|------------|--------------|
| 收缩温度 (最小值) | 80 °C        |
| 热缩管易燃性类型   | 阻燃           |
| 工组温度范围     | -55 – 110 °C |
| 收缩温度       | 121 °C       |



操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 机械阻力 | 摩擦 |
|------|----|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | US |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,  
STARDARD

TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"  
ENTRY, STAND

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

产品图纸

[HRHF-300FR-10/226-NM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[HRHF HRNF HRSR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本