



线缆 > 绞合线对电缆 > NEMA WC27500: ETFE Normal Weight Cables



工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

电缆类型: MIL-DTL-27500

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀镍高强度铜合金

所有 NEMA WC27500: ETFE Normal Weight Cables (262)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	无条纹, 蓝色
电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀镍高强度铜合金

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
电缆类型	MIL-DTL-27500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 9-120035-6
HarnWare/HarnVis Renewal Charge



TE 产品编号 9-120035-5
HarnWare/HarnVis Purchase Charge


客户还购买了



TE 产品编号046933-000
462W023-25-0



TE 产品编号2-31886-2
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号54748-1
TERMINAL R 90 DEG PG 4 1/4




TE 产品编号1-321897-3
DG 22-16 HT ALUMEL R 8






TE 产品编号342183-1

12-10 F.E.P.G. RING TONGUE 3BA



TE 产品编号4-1617748-6

FCA-125-5=M6106/19-005




TE 产品编号5-1617753-0

FCA-325-BZ4



TE 产品编号1-1879447-0

TE 200W 5R6 5% Bracket



TE 产品编号CAT-C339-SM1A

SMD 功率电阻器：7 瓦特，.10-500 欧姆

文档

产品图纸

55AC6868-24-9/96-9CS2275

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

MIL-SPEC WIRE AND CABLE

英文版本